

Maquinaria usada - Reconstrucciones - Liquidaciones

Características técnicas:

Nº de referencia

Prensa de corte fino - hidráulica -

FEINTOOL Modelo: HFA 3000 Año de fabricación: 1996 used

Recosntruida:

Control: PLC SIEMENS S5



ripo ae	prensa
Cictoma	do accionam

Sistema de accionamiento:

Hidráulico

Slide

Fuerza total: 300 to 180 mm Carrera:

Carro

Velocidad de aproximación: 150 mm/s Velocidad de trabajo mín.: 5 mm/s 50 mm/s Velocidad de trabajo máx.:

Contrapresión

Fuerza nominal: 75 to Carrera: 25 mm

V-Ring

Fuerza nominal: 150 to Carrera: 25 mm

Dimensiones herramienta

Mesa inferior - Ancho -: Mesa inferior - Profundo-: 640 mm 910 mm Mesa superior - Ancho -: Mesa superior - Profundo -: 630 mm 630 mm Altura de cierre máx.: 410 mm

Especificaciones generales (linea)

Ancho de banda máx.: 300 mm Espesor max.: 8.5 mm Peso máx. de bobina: 1.5 to

Dirección de alimentación: front-

back

Devanadora

Tipo: Cuna

Diámetro exterior máx. de bobina: 1500 mm Unidad aplanadora

Ancho de banda máx.: 300 mm Ancho de banda mín.: 50 mm Espesor max.: 8.5 mm Espesor mín. de fleje: 1.5 mm 7 Número de rollos aplanadores: 95 mm Diámetro rodillos aplanadores:

Alimentador

Tipo de alimentador: Rodillos Ancho de banda máx.: 250 mm Espesor max.: 16 mm Avance mín.: 1 mm Avance máx.: 999 mm Longitud mín. de fleje: 500 mm Fuerza nominal: 30 kN

Lubrificador de banda: Sí

Rulinas de soporte de banda: Sí

Crop Shear 360 kN cutting force:

Datos de conexión eléctricos

Consumo de energía eléctrica 65 kW (total):

Dimensiones / peso

Peso total aprox.: 2800 kg

Accesorios - Prensa de corte fino -

Devanadora: Sí Enderezador: Sí Cizalla: Sí

slug separator: Sí

Información adicional:

with coil line FEINTOOL FTW 390/3

ProdEq Trading GmbH Frank Goedicke Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, St +41 71 948 70 60

frank.goedicke@prodeq.ch





Fotos y documentos Nº de referencia 46990



