

## Características técnicas:

Nº de referencia 47363

## Centro de torneado y fresado

Marca: INDEX  
 Modelo: G 300  
 Año de fabricación: 2000 used  
 Reconstruida:  
 Control: Control CNC INDEX C200-4



### Funciones básicas

design principle: inclined bed  
 Número de cabezales: 2  
 number of x/z slides: 2  
 Número de torretas: 2  
 live positions: Sí  
 number of c-axes: 2

### Zona de trabajo

Longitud de la pieza máx.: 1250 mm

### main spindle

potencia del motor S6 40%: 43 kW  
 potencia del motor S1 100%: 57 kW

### counter spindle

potencia del motor S6 40%: 28 kW  
 potencia del motor S1 100%: 40 kW  
 esfuerzo de torsión de husillo S6 40%: 178 Nm  
 esfuerzo de torsión de husillo S1 100%: 255 Nm  
 Eje c: Sí

### X/Z slide

Trayecto de desplazamiento Z: 1250 mm  
 Trayecto de desplazamiento eje X: 215 mm  
 Trayecto de desplazamiento eje Y: 180 mm  
 number of tool positions (total): 12

### X/Z slide

Trayecto de desplazamiento Z: 1250 mm  
 Trayecto de desplazamiento eje X: 140 mm  
 Portaherramientas: Turret  
 number of tool positions (total): 12

### Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-: 5300 mm  
 Altura total: 2150 mm

### Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión: 400 V  
 Frecuencia de la red: 50 Hz

### Vendedor:

ProdEq Trading GmbH  
 Michael Weishaupt  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 michael.weishaupt@prodeq.ch

**Fotos y documentos**

Nº de referencia 47363

