

Características técnicas:

Nº de referencia 48414

Centro de torneado y fresado

Marca: OKUMA GENOS
 Modelo: ES-L8-M
 Año de fabricación: 2010 used
 Reconstruida:
 Control: Control CNC OKUMA OSP P 200L



Funciones básicas

Número de cabezales:	1
Número de torretas:	1
live positions: Sí	
number of c-axes:	1

Zona de trabajo

Diámetro de la barra (máx.):	43 mm
------------------------------	-------

main spindle

Gama de velocidades a:	4500 /min
------------------------	-----------

X/Z slide

number of tool positions (total):	12
- rotation speeds (max):	6000 /min

Almacén de herramientas

Número de posiciones de la herramienta:	12
---	----

Datos de conexión eléctricos

Tensión de conexión:	400 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	2950 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	1500 mm
Peso total aprox.:	3700 kg

Accesorios (torno)

Transportador de virutas: Sí
 Certificado CE: Sí

Información adicional:

Complete equipment (see photo)

- collets
- 3 jaw chuck
- Tool holder
- incl. driving tools
- reduction tubes
- Spare parts

-> - Machine has no tailstock

Spindle hours/automatic hours approx.: 23,414/41,380 hours

Vendedor:

ProdEq Trading GmbH
 Michael Weishaupt
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
 +41 71 948 70 60
 michael.weishaupt@prodeq.ch

Fotos y documentos

Nº de referencia 48414

