

## Características técnicas:

Nº de referencia 50568

## Torno (CNC)

Marca: INDEX  
 Modelo: C 65  
 Año de fabricación: 2007 used  
 Reconstruida:  
 Control: Control CNC SIEMENS 840 D POWER LINE



### Funciones básicas

Número de cabezales:	2
Número de torretas:	3
live positions:	Sí
number of c-axes:	2
number of y-axes:	3
number of b-axes:	3

### Zona de trabajo

Diámetro de torneado (máx.):	140 mm
Diámetro de la barra (máx.):	65 mm
Longitud de la pieza máx.:	600 mm

### main spindle

Gama de velocidades de:	1 /min
Gama de velocidades a:	5000 /min

### counter spindle

Gama de velocidades de:	1 /min
Gama de velocidades a:	5000 /min
Trayecto de desplazamiento Z:	600 mm

### X/Z slide

Trayecto de desplazamiento Z:	360 mm
Trayecto de desplazamiento eje X:	110 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y:	70 mm
rango de rotación eje-B hasta:	1 °
Marcha rápida Z:	45 mm/min
Marcha rápida x:	25 mm/min
Marcha rápida y:	12 mm/min
number of tool positions (total):	36
number of live positions:	36
- rotation speeds (max):	6000 /min

### Datos de conexión eléctricos

Potencia de conexión:	72 kVA
Tensión de conexión:	400 V
Frecuencia de la red:	50 Hz

### Dimensiones / peso

espacio requerido - izquierdo/derecha-:	6100 mm
espacio requerido -delante/atrás-:	1690 mm
Altura total:	2810 mm
Peso total aprox.:	6500 kg

### Accesorios (torno)

Transportador de virutas: Sí  
 Sistema refrigeración interior: Sí  
 Certificado CE: Sí

### Información adicional:

Including bar loader, Profimat 65.8\*270/8 year 2005 loading length 500-3000mm. Spindeleinsatzrohren 16,25,30,40,45,55,60,65mm (multi-channel loading magazine) Including chip conveyor

Chucks and tools are not included in the scope of delivery.

### Vendedor:

ProdEq Trading GmbH  
 Daniel Groetzinger  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland  
 +41 71 948 70 60  
 daniel.groetzinger@prodeq.ch

## Fotos y documentos

Nº de referencia 50568

