

Data Sheet

Reference
No.: 50568

tornio CNC

Brand: INDEX
Model: C 65
YoM, approx.: 2007 used
Reconditioned:
Controls: controllo CNC SIEMENS 840 D POWER LINE



basic functions

numero dei mandrini:	2
number of turrets:	3
utensili azionati: sì	
numero assi-C:	2
numero assi-y:	3
numero assi-b:	3

Zona di lavorazione

diametro di tornitura:	140 mm
Diametro della barra:	65 mm
altezza di pezzo max.:	600 mm

Mandrino Principale

gamma di velocità (min):	1 /min
gamma di velocità (max):	5000 /min

counter spindle

gamma di velocità (min):	1 /min
gamma di velocità (max):	5000 /min
percorso di traslazione asse Z:	600 mm

X/Z slide

percorso di traslazione asse Z:	360 mm
percorso di traslazione asse X:	110 mm
Percorso di traslazione asse Y:	70 mm
asse-B rotante fino a:	1 °
velocità corsa rapida Z:	45 mm/min
velocità corsa rapida x:	25 mm/min
Rapido y:	12 mm/min
numero portautensilie:	36
numero portautensile di fresatrice:	36
- gamma di velocità (max):	6000 /min

Dati elettrici di collegamento

Potenza di collegamento:	72 kVA
Tensione di collegamento:	400 V
Frequenza della rete:	50 Hz

Misure / pesi

Requisiti spazio -sinistra/destra-:	6100 mm
Requisiti spazio - davanti/dietro-:	1690 mm
Altezza totale:	2810 mm
Peso totale approssimativo:	6500 kg

Opzioni

Trasportatore di trucioli: sì
Sistema di raffreddamento interno:
sì
conforme CE: sì

Additional Information:

Including bar loader, Profimat 65.8*270/8 year 2005 loading length 500-3000mm. Spindeleinsatzrohren 16,25,30,40,45,55,60,65mm (multi-channel loading magazine) Including chip conveyor

Chucks and tools are not included in the scope of delivery.

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Daniel Groetzinger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
daniel.groetzinger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50568

