Data Sheet

Reference No.:50716

Turning and Milling Center

Brand: OKUMA
Model: MULTUS 2SW 2000
YoM, approx.: 2015 used
Reconditioned:
Controls: controllo CNC OKUMA OSP P300S

basic functions	
numero dei mandrini:	2
number of turrets:	1
utensili azionati: sì	
numero assi-C:	2
numero assi-y:	1
numero assi-b:	1

Zona di lavorazione	
diametro del pezzo (max):	650 mm
diametro di tornitura:	650 mm
Diametro della barra:	112 mm
altezza di pezzo max.:	2100 mm

Mandrino Principale	
gamma di velocità (min):	30 /min
gamma di velocità (max):	3000 /min
coppia mandrino:	700 Nm
Diametro mandrino:	112 mm
posizionamento del mandrino:	0.001 °
asse c: sì	

counter spindle	
gamma di velocità (max):	3800 /min
posizionamento del mandrino:	0.001 °
asse c: sì	

X/Z slide	
percorso di traslazione asse Z:	2100 mm
percorso di traslazione asse X:	695 mm
Percorso di traslazione asse Y:	300 mm
asse-B rotante fino a:	240 °
velocità d'avanzamento z (max):	1000 mm/min
velocità d'avanzamento x (max):	1000 mm/min
Avanzamento y fino a:	1000 mm/min
supporto utensili: Milling Spindle	
- gamma di velocità (max):	12000 /min
- potenza d'azionamento:	22 kW

Magazzino utensili	
numero posizioni utensili:	40
lunghezza utensile max.:	400 mm
peso utensile max.:	10 kg

X/Z slide	
percorso di traslazione asse Z:	1584 mm
percorso di traslazione asse X:	235 mm
contro mandrino: sì	

Dati elettrici di collegamento	
Tensione di collegamento:	400 V
Frequenza della rete:	50 Hz

Misure / pesi	
Requisiti spazio -sinistra/destra-:	6000 mm
Requisiti spazio - davanti/dietro-:	3050 mm
Altezza totale:	3030 mm
Peso totale approssimativo:	19000 kg

Additional Information:

-Big Bore left spindle: Spindle holder A11 (Din 55026)
Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top)
Milling spindle

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50716