

## Data Sheet

Reference No.: 50719

### Progressive Die Press - mechanical-

Brand: MÜLLER  
 Model: PMLE 250 X 2000 R-HK  
 YoM, approx.: 2008 used  
 Reconditioned:  
 Controls: electronic controls SIEMENS S7 300



#### Costruzione

sistema di azionamento:  
 eccentrica/crank  
 numero di bielle / cilindri: 2  
 cuscinetti in tavola: no  
 sistema cambio rapido stampo: sì

#### Forze

forza totale: 250 to

#### Piano sotto

Superficie di serraggio larghezza: 2000 mm  
 Superficie di serraggio profondità: 1100 mm  
 passline, altezza da terra: 1105 mm  
 apertura della sede porta stampo (sinistra - destra): 1700 mm  
 apertura della sede porta stampo (fronte-retro): 305 mm

#### Slitta

Superficie di serraggio larghezza: 2080 mm  
 Superficie di serraggio profondità: 1000 mm  
 numero dei colpi mass.: 120 /min

#### slitta

registrazione slitta: 120 mm  
 registrazione corsa: sì  
 corsa min.: 20 mm  
 corsa max.: 180 mm

#### Montaggio Stampi

altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: 500 mm  
 luce anteriore tra le colonne: 2055 mm  
 Luce laterale tra le colonne: 810 mm

#### Aspo Svolgitore

larghezza mass. del materiale: 300 mm  
 peso max della bobina: 2 to  
 diametro esterno max della bobina: 2000 mm  
 range diametro espansione mandrino fino a: 550 mm

#### raddrizzatrice/spianatrice

larghezza mass. del materiale: 310 mm  
 Numero dei rulli: 7  
 raddrizzatori/spianatori:  
 Diametro dei rulli: 80 mm

#### Avanzamento

tipo di avanzamento:  
 avanzamento rulli  
 larghezza mass. del materiale: 200 mm  
 spessore mass. del materiale: 4 mm  
 velocità massima: 120 m/min

#### Dati elettrici di collegamento

potenza assorbita (totale): 95 kW  
 Tensione di collegamento: 400 V  
 Frequenza della rete: 50 Hz

#### Misure / pesi

Requisiti spazio -sinistra/destra-: 4800 mm  
 Requisiti spazio - davanti/dietro-: 2750 mm  
 Altezza totale: 5400 mm  
 Peso totale approssimativo: 57000 kg

#### Accessori (pressa)

arcolaio/svolgitore bobina: sì  
 raddrizzatrice/spianatrice: sì  
 conforme CE: sì

#### Additional Information:

Machine hours: 20,391 h (operating hours  
 Adjustment strokes: 20, 39, 69, 99, 125, :  
 175, 180 mm

Equipment:  
 - External connecting rods for high tilt stat  
 - Hydraulic overload protection  
 - Press force monitoring  
 - Temperature sensors at the bearing poir  
 - ABS AHM 2.0T decoiler (1999)  
 - PBK RSD 8/6/300 straightener (2010)  
 - Loop belt control  
 - LW-060-02 roller feed (2008)  
 - Advanced central lubrication system  
 - Press force monitoring  
 - Temperature sensors at the bearing poir  
 - Hydraulic tool clamps  
 - Spring-loaded machine feet

- Optional: Bilz air springs for an additiona

#### Seller:

ProdEq Trading GmbH  
 Michael Weishaupt  
 Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, St  
 +41 71 948 70 60  
 michael.weishaupt@prodeq.ch

**Photos & Documents**

Reference No.: 50719



Presse Frontansicht



presse innen Raum haupt Bild



Steuerung



Maschine mit Bandzufuhr



Presse Innenraum



Bandabrollgerät