

Data Sheet

Reference 50568
No.:

Токарный станок с системой ЧПУ типа CNC.

Brand: INDEX
Model: C 65
YoM, approx.: 2007 used
Reconditioned:
Controls: контроль ЧПУ типа CNC SIEMENS 840 D POWER LINE



basic functions

number of spindles: 2
number of turrets: 3
live positions: yes
number of c-axes: 2
number of y-axes: 3
number of b-axes: 3

Working Range Turning

turning diameter (max): 140 mm
bar diameter (max): 65 mm
workpiece length max.: 600 mm

main spindle

Диапазон частоты вращения (от...): 1 /min
Диапазон частоты вращения (до...): 5000 /min

counter spindle

Диапазон частоты вращения (от...): 1 /min
Диапазон частоты вращения (до...): 5000 /min
Перемещение по оси Z: 600 mm

X/Z slide

Перемещение по оси Z: 360 mm
Перемещение по оси X: 110 mm
Перемещение по оси Y: 70 mm
Вращающийся диапазон В-ось до: 1 °
rapid traverse Z: 45 mm/min
rapid traverse X: 25 mm/min
rapid traverse Y: 12 mm/min
number of tool positions (total): 36
number of live positions: 36
- rotation speeds (max): 6000 /min

Данные электр. Подключения

Подводимая мощность: 72 kVA
Напряжение питания: 400 V
Частота тока в сети: 50 Hz

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина): 6100 mm
Требуемая площадь (ширина): 1690 mm
Общая высота: 2810 mm
Общий вес (около): 6500 kg

attachments (turning)

Стружкоотвод: yes
Внутренний подвод охлаждающей жидкости: yes
Знак CE: yes

Additional Information:

Including bar loader, Profimat 65.8*270/8 year 2005 loading length 500-3000mm. Spindeleinsatzrohren 16,25,30,40,45,55,60,65mm (multi-channel loading magazine) Including chip conveyor

Chucks and tools are not included in the scope of delivery.

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Daniel Groetzinger
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
daniel.groetzinger@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50568

