

Data Sheet

Reference 50716
No.:

Токарный и фрезерный центр - горизонтальный токарный центр с фре

Brand: OKUMA
Model: MULTUS 2SW 2000
YoM, approx.: 2015 used
Reconditioned:
Controls: контроль ЧПУ типа CNC OKUMA OSP P300S

basic functions

number of spindles:	2
number of turrets:	1
live positions: yes	
number of c-axes:	2
number of y-axes:	1
number of b-axes:	1

Working Range Turning

swing diameter (max):	650 mm
turning diameter (max):	650 mm
bar diameter (max):	112 mm
workpiece length max.:	2100 mm

main spindle

Диапазон частоты вращения (от...):	30 /min
Диапазон частоты вращения (до...):	3000 /min
Шпиндель крутящего момента:	700 Nm
Диаметр шпинделя:	112 mm
spindle positioning:	0.001 °
c-axis: yes	

counter spindle

Диапазон частоты вращения (до...):	3800 /min
spindle positioning:	0.001 °
c-axis: yes	

X/Z slide

Перемещение по оси Z:	2100 mm
Перемещение по оси X:	695 mm
Перемещение по оси Y:	300 mm
Вращающийся диапазон В-ось до:	240 °
traverse velocity Z (max):	1000 mm/min
traverse velocity X (max):	1000 mm/min
traverse velocity Y (max):	1000 mm/min
tool fixture: Milling Spindle	
- rotation speeds (max):	12000 /min
- drive power:	22 kW



Tool magazine

number of positions:	40
Длина инструмента, макс.:	400 mm
tool weight max.:	10 kg

X/Z slide

Перемещение по оси Z:	1584 mm
Перемещение по оси X:	235 mm
- counter spindle: yes	

Данные электр. Подключения

Напряжение питания:	400 V
Частота тока в сети:	50 Hz

Габариты / вес

Требуемая площадь (длина):	6000 mm
Требуемая площадь (ширина):	3050 mm
Общая высота:	3030 mm
Общий вес (около):	19000 kg

Additional Information:

-Big Bore left spindle: Spindle holder A11 (Din 55026)
Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top)
Milling spindle

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50716

