

Data Sheet

Reference No.: 46990

Hassas kesme presi -hidrolik-

Brand: FEINTOOL
Model: HFA 3000
YoM, approx.: 1996 used
Reconditioned:
Controls: SPS (hafizaya alma, toplama programlı)
kontrol SIEMENS S5



PRES-KONSTRÜKSİYON

drive system: hydraulic

Ana Piston

Toplam-nominal güç: 300 to
Strok (kurs): 180 mm

slide (hydr. Press)

approximation velocity max.: 150 mm/s
Çalışma Hızı (min.): 5 mm/s
Çalışma Hızı (maks.): 50 mm/s

Karşılık Tutucu

Güç: 75 to
Strok (kurs): 25 mm

V-Ring

Güç: 150 to
Strok (kurs): 25 mm

Kalıp Bağlama Alanı

Alt Bağlama Alanı - Genişliği: 640 mm
Alt Bağlama Alanı - Derinliği: 910 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: 630 mm
Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: 630 mm
Bağlama yüksekliği maks.: 410 mm

Overall Specifications (coil lines)

Saç Genişliği maks.: 300 mm
Saç Kalınlığı maks.: 8.5 mm
Maks. Makara Ağırlığı: 1.5 to
feedstock transport direction:
front-back

Rulo Açıcı

Konstruksyon: Çukur
Makaranın maks. Dış Çapı: 1500 mm

Saç Doğrultma Ünitesi

Saç Genişliği maks.: 300 mm
Saç Genişliği (min.): 50 mm
Saç Kalınlığı maks.: 8.5 mm
Saç Kalınlığı min.: 1.5 mm
Adet Doğrultma Silindirlerin: 7
Doğrultucu Makaraların Çapı: 95 mm

İlerleme Ünitesi

feeder type: roll feeder
Saç Genişliği maks.: 250 mm
Saç Kalınlığı maks.: 16 mm
İlerleme (min.): 1 mm
(İlerleme maks.): 999 mm
Şerit Boyu (min.): 500 mm
Güç: 30 kN
band lubrication system: evet
band support rolls: evet

Crop Shear

cutting force: 360 kN

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Enerji sarfıyatı (toplam): 65 kW

EBATLAR / AĞIRLIK

Toplam ağırlık yaklaşık: 2800 kg

Aksesuar- Hassas Kesme Pres-

Rulo Açıcı: evet
Doğrultma Aparatı: evet
Hurda Kesme: evet
Parça Sıralama Cihazı: evet

Additional Information:

with coil line FEINTOOL FTW 390/3

Seller:

ProdEq Deutschland GmbH Standort Hück
Thomas Berger
Weberweg 2, 42499 Hückerwagen, Germ
+49 2192 935 382
thomas.berger@prodeq.de

Photos & Documents

Reference No.: 46990



Video Template:
| <https://www.youtube.com/embed/sOLviko-E0k> |