

Data Sheet

Reference No.:50716

Torna ve freze merkezi

Brand: OKUMA
Model: MULTUS 2SW 2000
YoM, approx.: 2015 used
Reconditioned:
Controls: CNC (nümerik) kontrol OKUMA OSP P300S



Fonksyon

Adet Miller:	2
Adet Revolver:	1
C-eksen: evet	
Adet C-Eksen:	2
y-eksen sayısı:	1
Adet B-Eksen:	1

Çalışma Alanı Tornalama

Çap (maks.):	650 mm
Tornalama Çapı (maks.):	650 mm
Sürücülü İşlerde (maks.) Parça	112 mm
Sıkma Çapı:	
Parça - Uzunluk maks.:	2100 mm

Ana Fener Mili

Devir max.:	30 /min
Devir min.:	3000 /min
iş mili torku:	700 Nm
Devir max.:	112 mm
İş mili konumlandırma:	0.001 °
c-eksen: evet	

Karşı Mil

Devir min.:	3800 /min
İş mili konumlandırma:	0.001 °
c-eksen: evet	

dört yönlü Kızak

Z-axis travel:	2100 mm
Hareket x-eksen:	695 mm
Hareket y-eksen:	300 mm
B-ekseni kadar dönme mesafesi:	240 °
İlerleme z maks.:	1000 mm/min
İlerleme x maks.:	1000 mm/min
İlerleme y maks.:	1000 mm/min
Takım: Fener Mili	
Devir min.:	12000 /min
Motorgücü:	22 kW

Takım Magazin

Adet Takım Pozisyonları:	40
Takım Uzunluğu maks.:	400 mm
Kalıp Ağırlığı maks.:	10 kg

dört yönlü Kızak

Z-axis travel:	1584 mm
Hareket x-eksen:	235 mm
İtici Mil: evet	

ELEKTRİK DEĞERLERİ

Bağlantı Voltajı:	400 V
Frekans:	50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK

Kullanma Alanı Uzunluk:	6000 mm
Kullanma Alanı Genişlik:	3050 mm
Komple Yüksekliği:	3030 mm
Toplam ağırlık yaklaşık:	19000 kg

Additional Information:

-Big Bore left spindle: Spindle holder A11 (Din 55026)
Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top)
Milling spindle

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch

Photos & Documents

Reference No.: 50716

